

Лак НЦ-598 (ТУ 6-10-1211-76)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для изготовления гильз к протезно-ортопедическим изделиям на основе ткани.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид лака	однородная бесцветная или желтоватая жидкость без механических примесей
	Условная вязкость по шариковому вискозиметру при температуре $(20,0 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, с	13-26
	Массовая доля нелетучих веществ, %	15-20
	Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, не более	1
ПРИМЕНЕНИЕ	Лак наносят на поверхность кистью или наливом.	
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.	
УПАКОВКА	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электrozаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69