

Клей БФ-6 (ГОСТ 12172-74)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Представляет собой спиртовой раствор поливинилацеталей с резольными фенолоформальдегидными смолами. Применяется для склеивания тканей и обработке микротравм в медицине. Не подвержен гниению и коррозионным воздействиям. Стойк к воздействию атмосферных воздействий, воды, масел, бензина.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид	прозрачная или слегка мутная жидкость от светло-желтого до красноватого цвета
	Условная вязкость по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с, не менее	55
	Массовая доля нелетучих веществ, %	15-19
ХРАНЕНИЕ	Допускается нарастание вязкости клея при транспортировании и хранении в условиях минусовых температур. Перед использованием такого клея его необходимо выдержать при температуре 25°C не менее 3 суток. Принудительный разогрев выше 25°C запрещается.	
	Гарантийный срок хранения 8 месяцев со дня изготовления.	
УПАКОВКА	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электрозаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНЕ
+7 863 261 84 69