

Пластификатор ЭДОС (ТУ 2493-003-13004749-93)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Используется в качестве пластификатора виниловых, эпоксидных, полиэфирных и других смол, для производства линолеума, листовых и пленочных лакокрасочных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид	Высший сорт	Первый сорт
		прозрачная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета	
	Массовая доля воды, %	3,00	3,00
	Массовая доля летучих веществ, % не более	0,3	0,6
	Плотность при 20°C, г/см ³	1,060 - 1,120	1,060 - 1,120
	Кислотное число мг КОН/г, не более	0,15	0,30
	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	130	130
	Температура застывания, °С, не выше	-55	-40

ПРИМЕНЕНИЕ Малолетучая легкоподвижная маслянистая жидкость со слабым специфическим запахом. Применяется в производстве пластиков обувных рецептур, пластиков кабельных и медицинских рецептур, линолеума, искусственных кож, тентовых материалов, клеенок. А также при изготовлении ПВХ мастик для антикоррозийной защиты кузова автомобиля и других материалов. В качестве заменителя пластификатора ЭДОС применяется Флотореагент оксаль Т-92.

ХРАНЕНИЕ Хранить в стальных герметичных резервуарах, в стальных бочках, в не отапливаемых складских помещениях или под навесом, отдельно от сжатых, сжиженных и растворенных газов, от самовозгорающихся и коррозионных веществ, воспламеняющихся при контакте с воздухом или водой. При хранении необходимо принять меры, обеспечивающие защиту от попадания влаги и воздействия прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

УПАКОВКА Железнодорожные цистерны с верхним сливом; стальные бочки. Не допускается хранение и транспортировка пластификатора ЭДОС в поливинилхлоридной таре, которая под воздействием этого пластификатора набухает и теряет прочностные свойства.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69