

Грунтовка акриловая фасадная (ТУ 2316-023-56041689-2005)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Для укрепления минеральных поверхностей перед окрашиванием, уменьшает впитывающую способность поверхности, что облегчает нанесение красок и снижает их расход. Используется при наружных и внутренних работах. Грунтовка тиксотропная, не стекает и не образует наплывов и потеков, образует полупрозрачную пленку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид покрытия	ровная, однородная, матовая полупрозрачная поверхность
	Массовая доля нелетучих веществ, %	25
	Степень перетира, мкм, не более	80
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более	1
	Морозостойкость, циклы, не менее	5

ПРИМЕНЕНИЕ Грунтовку наносят кистью, валиком или краскораспылителем. Перед применением грунтовку тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (степень разбавления не более 5%). Расход на однослойное покрытие 80-120 г/м² в зависимости от структуры поверхности. Грунтовку следует применять при температуре не ниже +8°С. При температуре ниже +15°С увеличить продолжительность сушки до 24 ч. Возможно использование в комплексе со шпатлевкой ВД-АК-00114 и фасадными красками.

ХРАНЕНИЕ Грунтовку транспортируют и хранят при температуре выше 0°С. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА Металлические барабаны объемом 55 литров, пластиковые ведра объемом 3 и 12 литров.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69