

Смывка СП-6 (ТУ 6-10-641-79)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ	Для удаления с поверхностей черных металлов старых лакокрасочных покрытий на основе глифталевых, пентафталевых, акриловых, эпоксидных, меламино-формальдегидных и других смол как холодной, так и горячей сушки (до 150 ⁰ С).	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) ⁰ С, с	30-80
	Массовая доля нелетучих веществ, %	10-14
	Испарение при температуре (20±2) ⁰ С, %, не более	8
	Горючесть смывки	не должна загораться в течение 1-2 минут
	Смывающее действие, мин, не более: - при удалении лакокрасочного покрытия горячей сушки - при удалении лакокрасочного покрытия холодной сушки	40 30
ПРИМЕНЕНИЕ	Смывку наносят кистью или щеткой плотным слоем. После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия его удаляют щеткой или шпателем, затем протирают легколетучим растворителем.	
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления.	
УПАКОВКА	Металлические барабаны объемом 55 литров.	

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69