

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Смесевые растворители на основе абсолютированного изопропилового спирта и этилацетата.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для разбавления до рабочей вязкости флексографских красок, используемых для нанесения на упаковки различных видов продуктов, в том числе продуктов питания, исключая контакт с пищевыми продуктами, а также для смывки засохшей краски с печатных машин и других рабочих поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость без механических примесей		
Марка	Ф-10	Ф-15	Ф-20
Объемная доля этилацетата, %	9-11	14-16	19-21
Плотность при 20 ⁰ С, г/см ³	0,795-0,805	0,801-0,810	0,805-0,816
Массовая доля воды, %, не более	0,3	0,3	0,3
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более	0,001	0,0015	0,0015

ПРИМЕНЕНИЕ

Корректировку вязкости печатных красок следует производить только при комнатной температуре. Вязкость корректируется путем добавления небольших порций растворителя при тщательном перемешивании. В качестве замедлителя высыхания рекомендуется использовать этоксипропанол или метоксипропанол, в качестве ускорителя высыхания - этилацетат. Все работы с растворителем должны проводиться с использованием приточно-вытяжной вентиляции вдали от огня и источников искрообразования, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном исполнении. Работу с растворителем проводить с использованием средств индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания. При попадании растворителя на кожу смыть его большим количеством воды с мылом.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА

Металлические бочки объемом 216,5 литров, полиэтиленовые канистры объемом 20 и 10 литров.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



Россия, 107023, г.Москва, ул.Электровзаводская, д.52,
e-mail: info@binagroup.ru

МОСКВА
+7 495 225 54 11

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69