

Крона свинцовые лимонный и жёлтый средний (Китай)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Предназначен для лакокрасочной промышленности при производстве красок, эмалей и грунтов на всех основных типах связующих, кроме щелочных, а также для производства искусственной кожи, пленочных, строительных и других материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Крон лимонный	Крон жёлтый средний
	Внешний вид	сухой порошок
Красящая способность, %	100±5	100±5
Маслоёмкость, %, не более	30	22
Содержание летучих веществ и влаги, %, не более	2,0	2,0
Массовая доля водорастворимых солей, %, не менее	1,0	1,0
РН	6,5 - 7,5	6,5 - 7,5
Остаток после просеивания на сите №80, %, не более	5,0	5,0
Светостойкость, балл	4	4
Термостойкость, °С	180	180

ПРИМЕНЕНИЕ Не применяется в смеси с соединениями, содержащими свободную серу.

ХРАНЕНИЕ Хранить в сухом помещении, в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

УПАКОВКА Мягкие контейнеры, бумажные и полиэтиленовые мешки.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69