

Пигмент желтый железокисный G 313 (Китай)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ Применяется в промышленности: лакокрасочной (для покрытий повышенной атмосферостойкости), керамической, бумажной, кожевенной, резиновой и строительной (включая окраску цемента, бетонов, наливных полов, асбоцемента, тротуарной плитки и силикатного кирпича).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид	Однородный порошок охристо-желтого цвета
	Красящая способность, %	100±5
Массовая доля Fe ₂ O ₃ , %, не менее	86	
Массовая доля летучих веществ (при 105°C), %, не более	1,0	
Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более	0,5	
РН	3,5 - 7	
Остаток на сите (325 меш), %, не более	0,5	
Маслоёмкость, г/100 г	25 - 35	

ПРИМЕНЕНИЕ Пожаро- и взрывобезопасен. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны 10 мг/м³, класс опасности 4.

ХРАНЕНИЕ Хранить в сухом помещении, в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

УПАКОВКА Мягкие контейнеры, бумажные и полиэтиленовые мешки.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт www.binagroup.ru



МОСКВА
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ
+7 863 261 84 69