

# Пигмент чёрный железокисный 722 (Китай)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**НАЗНАЧЕНИЕ** Используется в качестве пигмента и наполнителя при производстве лакокрасочных материалов, строительных материалов, резин, кожи. Применяется в черной металлургии, электротехнике, при производстве антикоррозионных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Внешний вид	Порошкообразный материал чёрного цвета
	Красящая способность, %	
Массовая доля Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %, не менее		90
Массовая доля летучих веществ (при 105°C), %, не более		2,0
Массовая доля водорастворимых веществ, %, не более		0,1
РН		3,5 - 7
Остаток на сите (325 меш), %, не более		0,5
Маслоёмкость, г/100 г		15 - 25

**ПРИМЕНЕНИЕ** Пожаро- и взрывобезопасен. Слаботоксичный, класс опасности 4.

**ХРАНЕНИЕ** Хранить в сухом помещении, в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

**УПАКОВКА** Мягкие контейнеры, бумажные или полиэтиленовые мешки.

BINAGroup гарантирует соответствие качества продукта заявленным характеристикам при условии выполнения потребителем условий транспортирования, хранения и использования.

Ответственность за конечный результат применения продукта полностью лежит на потребителе, который перед применением продукта должен убедиться соответствует ли продукт его требованиям в плане безопасности, средств применения, окрашиваемых материалов и окружающих условий.

По интересующим Вас вопросам позвоните, пожалуйста, по указанным телефонам или посетите наш сайт [www.binagroup.ru](http://www.binagroup.ru)



МОСКВА  
+7 495 225 54 11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
+7 812 332 85 15

ЕКАТЕРИНБУРГ  
+7 343 379 25 69

РОСТОВ-НА-ДОНУ  
+7 863 261 84 69